

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0173

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANALER OCH AVGASKANALER
Skorstenar, monteringsfärdiga

BBR 5:43
BSAB PQ

SCHIEDEL ISOKERN SKORSTENSFODERRÖR

Innehavare

Schiedel Skorstenssystem AB, EA Rosengrens gata 23, 421 31 Västra Frölunda.
Tel. +46 - (0)31 10 70 50. Fax. +46 - (0)31 10 70 59.

Produkt

Rökkånselement av cementbunden pimpsten i form av cirkulära eller ovala foderrör.

Avsedd användning

Foderrör för användning som insatsrör i befintliga och nya murade skorstenar med högsta tillförda eldstadseffekt 120 kW. Ny murad skorsten är avsedd för røkgasttemperatur ≤ 450 °C. Utrymmet mellan skorstenen och insatsrören fylls vid monteringen med cementbunden LECA eller med cementbruk och armering enligt monteringsinstruktionen.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4 b) CE-märkt
Skydd mot uppkomst av brand	5:431 Allmänt
Skydd mot uppkomst av brand	5:434 Material och placering
Skydd mot uppkomst av brand	5:435 Täthet


För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand


Giltighetstid

Beslutsdatum 2011 02 24. Dnr 101/11. Certifikatet gäller t o m 2016 02 23.
Detta byggproduktcertifikat ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005 02 04. Dnr 024/05.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011 02 24.
Bilaga 2	Produktmärkning	2011 02 24.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011 02 24.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011 02 24.


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT