

C E R T I F I K A T

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0307**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: RÖKKANAL
Rökkanal av stålBBR 5:43
BSAB: PQ**STEEL 60****DUBBELMANTLAD ELEMENTSKORSTEN****Innehavare**Schiedel Skorstenssystem AB, Kungsgatan 6 B, 411 19 GÖTEBORG.
Tel 031-17 68 30, Fax 031-711 61 82.**Produkt**

Dubbelmantlad elementskorsten av syrabeständig stålplåt med innerdiameter 100 – 250 mm. Innermantel tillverkas av rostfritt stål med kvalitet SS 14 23 43 (ASTM 316 l) med en plåttjocklek av 0,6 mm. medan ytterröret och spännbandet utföres i SS 14 23 33 (ASTM 304) med samma plåttjocklek som ytterröret. Mellan ytermantelen, som är den bärande konstruktionen och innermantel, som är den rökförande delen, finns 60 mm. isolering. Rökrörssystemet tillåter härmed inom vissa gränser vinkling av installationen.

Avsedd användning

Skorstenen ansluts till eldstad för eldning med gas, eldningsolja eller eldstäder för ved där rökgastemperaturen kontinuerligt ej överstiger 450 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Rök- och avgaskanal	5:43
Arbetsplan på skorsten	8:2425

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2.-Säkerhet i händelse av brand.


Giltighetstid

Beslutsdatum 2005 04 21. Dnr 441/04. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2010 04 20. Detta certifikat ersätter tidigare tygodkännande bevis med samma nummer daterat 2005 03 03. Dnr 441/04. Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll. Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av certifikat, bilagor 1-2 samt monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2005 04 21.
Bilaga 2	Produktmärkning	2005 04 21.
Bilaga 3	Kontrollanvisning	2005 04 21.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2005 04 21.


Bertil Wolgast
VD


Hans Olsson
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**