

Offert Beställning Faxa till: 031-10 70 59



Butik: _____

Leveransadress: Namn: _____

Kontaktperson: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Ort: _____

Godsmärke: _____

Telefon: _____

1 Typ av eldstad, märke/modell: _____ Stosdiameter inv: _____ mm utv: _____ mm

2 Skorstensdiameter, invändig: 100 mm 120 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm annan

3 Typ av skorsten: Steel 30 schaktmonterad (Schaktfri vid max 250°) Steel 30/60 schaktfri Steel 60 schaktfri

4 Färg: Blank, rostfri Svart Grå/svart (Grå i första rummet)

5 Typ av anslutning:

	<input type="checkbox"/> Toppansluten invändigt	<input type="checkbox"/> Bakanslutning	<input type="checkbox"/> Bakanslutning genom innervägg	<input type="checkbox"/> Bakanslutning genom yttervägg
Totalhöjd (H1)	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Höjd ovan tak (H2)	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Innertakshöjd (H3)	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Takvinkel, yttertak (V)	_____ grader	_____ grader	_____ grader	_____ grader
Takvinkel, innertak	_____ grader	_____ grader	_____ grader	_____ grader
Avstånd till skorsten (A)	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm
Våningar med synlig skorsten	_____ stycken	_____ stycken	_____ stycken	_____ stycken

6 Typ av förskjutning:

<input type="checkbox"/> Förskjutning i rummet.	} Vinkel på förskjutningen _____ grader
<input type="checkbox"/> Förskjutning i rum med lutande innertak.	
Höjd till början på förskjutningen (H5) _____ mm	Önskad bredd på förskjutningen c/c (FB) _____ mm
Önskad höjd på förskjutningen (FH) _____ mm	Önskad längd på förskjutningen (FL) _____ mm

7 Övriga tillval: Ovan yttertak: Rund skorststen Fyrkantig huv Takfall Nock Stagfäste Inspektionslängd Stege plattform
Invändigt: Spjäll Oisolerat start rör Synlig övergång Isolering Rund innertaksplåt Fyrkantig innertaksplåt

8 Kommentar: _____
