



Schiedel Skorstene A/S  
Industrivej 23, DK-7470 Karup.  
06

057-04-06-0031

DS/EN 13240:2002

DS/EN 13229:2001/A2:2004

DIN/EN 13229:2005-10

## **Kingfire Magnum 30" åben pejs.**

Afstand til brandbart fra side og bagside: 75 mm

Emission af CO i forbrænding : 0,21 %

Røggas temperatur : 115 oC

Nominel ydelse : 9,6 kW

Energi effektivitet : 45 %

Brændsel : Birk- og bøgebrænde



Schiedel Skorstene A/S  
Industrivej 23, DK-7470 Karup.  
06

057-04-06-0031

DS/EN 13240:2002

DS/EN 13229:2001/A2:2004

DIN/EN 13229:2005-10

## **Kingfire Magnum 36" åben pejs.**

Afstand til brandbart fra side og bagside: 75 mm

Emission af CO i forbrænding : 0,18 %

Røggas temperatur : 139 oC

Nominel ydelse : 16,9 kW

Energi effektivitet : 45 %

Brændsel : Birk- og bøgebrænde



Schiedel Skorstene A/S  
Industrivej 23, DK-7470 Karup.  
06

057-04-06-0031

DS/EN 13240:2002

DS/EN 13229:2001/A2:2004

DIN/EN 13229:2005-10

## **Kingfire Magnum 42" åben pejs.**

Afstand til brandbart fra side og bagside: 75 mm

Emission af CO i forbrænding : 0,20 %

Røggas temperatur : 141 oC

Nominel ydelse : 17,4 kW

Energi effektivitet : 44 %

Brændsel : Birk- og bøgebrænde



Schiedel Skorstene A/S  
Industrivej 23, DK-7470 Karup.  
06

057-04-06-0031

DS/EN 13240:2002

DS/EN 13229:2001/A2:2004

DIN/EN 13229:2005-10

## **Kingfire Magnum 48" åben pejs.**

Afstand til brandbart fra side og bagside: 75 mm

Emission af CO i forbrænding : 0,24 %

Røggas temperatur : 155 oC

Nominel ydelse : 18,7 kW

Energi effektivitet : 45 %

Brændsel : Birk- og bøgebrænde