

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0069****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: VÄRMEPRODUKTION  
RökkkanalerBBR 5:43  
BSAB: PQ**SCHIEDEL SCHÄDLER  
SCHÄDLERIT TÄTNINGSMASSA FÖR RÖKKANALER****Innehavare**Schiedel Skorstenssystem AB, E.R.Rosengrensgata 23, SE-421 31 Västra Frölunda.  
Tel +46 (0) 31 10 70 50. Fax +46 (0) 31 10 70 59.**Produkt**

Schädlerit tätningsmassa. Grått cementbaserat lagningsbruk för rökkkanaler.

**Avsedd användning**Invändig tätning av murade kanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW  
samt renovering av kakelugnar.**Godkännande**Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns  
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Material och placering	5:434
Täthet	5:435

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2006 12 14. Dnr 274/06. Typgodkännandet gäller t o m 2011 12 13.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005 02 04. Dnr 024/05.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 12 14.
Bilaga 2	Produktmärkning	2006 12 14.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2006 12 14.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 12 14.

  
 Bertil Wolgast  
 VD

  
 Magnus Jerlmark  
 Tekniskt ansvarig
**SWEDCERT**

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0069****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: VÄRMEPRODUKTION  
RökkkanalerBBR 5:43  
BSAB: PQ**SCHIEDEL SCHÄDLER  
SCHÄDLERIT TÄTNINGSMASSA FÖR RÖKKANALER****Innehavare**Schiedel Skorstenssystem AB, E.R.Rosengrensgata 23, SE-421 31 Västra Frölunda.  
Tel +46 (0) 31 10 70 50. Fax +46 (0) 31 10 70 59.**Produkt**

Schädlerit tätningsmassa. Grått cementbaserat lagningsbruk för rökkkanaler.

**Avsedd användning**Invändig tätning av murade kanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW  
samt renovering av kakelugnar.**Godkännande**Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns  
med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Material och placering	5:434
Täthet	5:435

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

**Giltighetstid**


Beslutsdatum 2006 12 14. Dnr 274/06. Typgodkännandet gäller t o m 2011 12 13.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005 02 04. Dnr 024/05.  
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.  
Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 12 14.
Bilaga 2	Produktmärkning	2006 12 14.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2006 12 14.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 12 14.

  
Bertil Wolgast  
VD

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig
**SWEDCERT**1355  
EN 45011